

Видеорегистратор GS1000 GPS



- Камера с матрицей 5 МП обеспечивает высокую четкость изображения;
- Широкоугольная качественная оптика с углом обзора 90-120 градусов (в зависимости от выбранного разрешения) даёт отличную обзорность при движении, позволяя рассмотреть номера автомобилей даже на соседних полосах;
- Автоматическое включение, начало записи и выключение вместе с зажиганием;
- Циклическая запись. При заполнении карты памяти наиболее старые записи автоматически удаляются; отсутствуют пропуски между файлами;
- Наличие 1.5" экрана для настроек и просмотра записей на месте;
- Отображение скорости, направления движения и местоположения транспортного средства на картах Google/Yandex/OpenStreetMap при просмотре записей в плеере;
- Наложение скорости движения непосредственно в видеокадр (аналогично штампу даты и времени);
- Полностью русифицированное меню.

Технические характеристики

Камера	Встроенная CMOS High Density 5Мп (1/2,5"), угол обзора 90~120 градусов
Запись видео	1920X1080,1440x1080,1280x1080,848x480 (30 кадров в секунду)
Экран	1,5" LTPS TFT LCD. Возможен просмотр записей на месте
Тип записи	До заполнения карты памяти / циклическая блоками по NET/128/256/512 Мб.
Звук	Встроенный динамик с регулировкой громкости и микрофон с возможностью отключения
Подсветка	4 светодиода
Воспроизведение	Старт / Пауза; замедленная и ускоренная перемотка X2, X4, X8 вперед и назад Выбор ролика для воспроизведения переключение на следующий или предыдущий
Режим записи	Автоматическое начало записи при подаче питания , автоматическое выключение при отключении внешнего питания
Фото	5Мп - разрешение 2592*1944;
Кодек сжатия	MPEG-4 AVC/H.264. Один час записи занимает (ориентировочно): 4 GB с разрешением 1920x1080@30 к/сек.
Формат записи	MOV (H.264)
GPS	Отображение скорости, направления движения и местоположения автомобиля на карте в программном обеспечении из комплекта. Добавления штампа скорости непосредственно в видеокадр.
Карта памяти	microSD (TransFlash), макс. 32GB скорость не ниже Class 6
Датирование	Отображение даты/времени на видео/фото
Видео-выход	AV (формат PAL или NTSC) и HDMI (CTS1.2) Автоматическое переключение на внешний экран при подключении кабеля
Дуплекс режим	Одновременно запись и отображение на встроенном экране / внешнем мониторе записываемого видео
Аккумулятор	Встроенный, 500 mAh
Питание	Mini-USB 5V 1A, в комплекте сетевой адаптер и адаптер в прикуриватель с кабелем ~ 3м.
Язык меню	Русский, Английский, Корейский, Китайский и др.
Размеры	100x60x40 мм, 70гр.
Температурный режим	От -10 до +50 °С, влажность 10~80%







